

# 静电集尘器 ESP-004

## 产品简介

静电集尘原理为透过电晕放电方式让油烟粒子带电后，在通过相反电性之电极板时，使带电粒子收集于极板上。

## 特点

- ◆ 气密设计：油烟不外漏
- ◆ 集尘板易替换，可自行清洁
- ◆ 门门保护：关机门才能运作避免电击
- ◆ 过电流保护：输入保险司和电弧侦测功能
- ◆ 过温保护：避免火灾，温度过高机器自行断电
- ◆ 互联网发射器(含软体)，可以从电脑观察机况，尤其安装在高空处或多台同时操作的系统



## 应用领域

- ◆ 餐饮业
- ◆ 热处理油烟
- ◆ CNC或机械加工设备

## 产品规格

- ◆ ESP-004-4000 (4000CFM 处理量)
- ◆ ESP-004-2000 (2000CFM 处理量)

规格	参数		备注
适用风量	2000CFM	4000CFM	
机台静压	20mmAq		
电力规格	台湾 110V 中国 220V		单向市电
电压产生器	高压 15KV 低压 7.5KV		
耗电功率	300W		
消耗电流	台湾 2.72 A 中国 1.36A		
集尘板形式	高低压合一		铝合金
集尘板数量	1组@ 19片	2组@ 19片	
前置过滤网	1片	2片	
机台尺寸(宽x高x深)	650x614x725mm	650x614x1284mm	
出入风口(宽x高)	450x410mm	892x402mm	
集尘区尺寸(宽x高x深)	425x415x525mm		2000CFM/一组 4000CFM/两组
机台材质	SS400 全机体烤漆		
机台重量	72KG (净重)	125KG (净重)	

